

## EVO type T

Unikt, flerlags, flammehemmende, gjenbrukbar kjemisk barriereteknologi, type 1 / nivå B-beskyttelse

### Førsteklasses industriell, kjemisk og stridsmiddelbeskyttelse for kritiske risikomiljøer.

- Gir fremragende gjennomtrengningstider - testet i 24 timer
- Patentert stoffsystem med antistatisk butylgummi og kjemisk og nedbrytningsresistent Viton®-gummi på et aramidbasert stoff
- Høyt beskyttelsesnivå, slitesterkt og holdbart, noe som sikrer brukerens trygghet
- Godkjent for arbeid i eksplosive atmosfærer
- Ikke-innkapslende utforming, egnet for arbeid i lukkede rom

#### Industrier

- Bearbeiding av næringsmidler
- Biovitenskap
- Kjemikalier
- Industri
- Rettsvitenskap
- Brann & redning

#### Bruksområder

- Vedlikehold av anlegg og maskiner
- Nødsituasjoner på anlegg
- Utslipp av giftige gasser ved uhell
- Respons på biologiske farer
- Uventede lekkasjeutslipp eller andre utslipp
- Rengjøring av tank
- CBRN nødsituasjoner
- Kjemiske lekkasjer
- Nødrespons
- Respons farlige materialer



## EVO type T

Unikt, flerlags, flammehemmende, gjenbrukbar kjemisk barriereteknologi, type 1 / nivå B-beskyttelse

### PRODUKTINFORMASJON

<b>Produktmateriale</b>	Ytre aramid-stoff med Viton®/butylgummi. Indre kloroprengummi og et flerlags barrierelaminat.
<b>Designfunksjoner</b>	• Ikke-innkapslende utforming med ansiktstetning og uten kritisk punkt (type T), pusteapparat brukes utenpå drakten.
<b>Type søm</b>	Sydd Dekket med Viton gummitape på utsiden, og en barriere-laminattape på insiden
<b>Oversikt over standarder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 943-1:2015 og EN 943-1 / FprA1:2018</li><li>• EN 943-2:2002 og FprEN 943-2:2018</li><li>• EN 1073-2:2002 (beskyttelse mot radioaktive partikler)</li><li>• EN 14126:2003 (smittevernbeskyttelse)</li><li>• EN 1149-5:2008 (antistatisk draktmateriale)</li><li>• Godkjent for bruk i ATEX-soner 0, 1, 2 / 20, 21, 22 og kjemisk gruppe IIA, IIB, IIC</li></ul>
<b>Produktreferanse</b>	EVO type T
<b>Størrelser</b>	XXS - XXXL
<b>Vekt</b>	Approx. 5.0 kg/11 lbs for a suit size L with sewn-in socks. Attached boots add approx. 2 kg/4.5 lbs.
<b>Glidelås</b>	AlphaTec® HCR-glidelås som har en barrierefilm for økt kjemisk motstand. Glidelåsen lukkes nedover, for ekstra sikkerhet, og er beskyttet av en klaff/sprutbeskyttelse.
<b>Fottøy og monterbare tilbehør</b>	Innsydde sokker / støvler lagd av draktmaterialet. Alternativt festet sikkerhetsstøvler i svart nitrilgummi med europeisk godkjenning som brannmannsstøvler. Støvlene er festet med et ergonomisk utformet ringfeste, for forenklet støvelbytte.
<b>Inkludert i hver levering</b>	• 1 stk AlphaTec® minihette for beskyttelse mot innvendig lekkasje mellom maske og forsegling, i tilfelle jetstråle bakfra • 1 par komfortable innerhansker i bomull • 2 stk ekstra låsestifter til Bayonet hanskeringsystem • 1 stk Molycote smøring for O-ringene i Bayonet hanskeringsystem • 1 stk fettstift for smøring av glidelåsen • 1 par komfortable yttersokker i silikon (kun for drakter med innsydde sokker) • 1 stk kleshenger • 1 stk AlphaTec®-oppbevaringspose
<b>Visir og ansiktsforsegling</b>	• Anatomisk utformet ansiktsvern i gummi
<b>Ventilasjon</b>	Et ventilasjonssystem er inkludert som standard. For brukerens sikkerhet gir det et konstant nivå av overtrykk inne i drakten. AlphaTec® reguleringsventil mklII har tre ventilasjonshastigheter (2, 30 og 100 l/min) pluss null / av-posisjon. CEJN 221 mannkobling for tilkobling til SCBA (krever separat tilkoblingsslange). En overtrykksventil på brystet.
<b>Fottøy og monterbare tilbehør</b>	Innsydde sokker / støvler lagd av draktmaterialet. Alternativt festet sikkerhetsstøvler i svart nitrilgummi med europeisk godkjenning som brannmannsstøvler. Støvlene er festet med et ergonomisk utformet ringfeste, for forenklet støvelbytte.
<b>Valgfrie funksjoner og tilbehør</b>	• Magebelte, intern • D-ring for å feste små måleinstrumenter og verktøy • Tilpasset merking, f.eks. tall, bokstaver, logoer • AlphaTec® #58-800 ytterhanske for forbedret kutt- og punkteringsmotstand • AlphaTec® SCBA-deksel • Annet tilbehør er tilgjengelig på forespørsel

### Norsk importør for produkter fra Ansell:

**SafeNor AS**  
Varnesveien 34  
3189 Horten

+47 974 78 999  
post@safenor.no  
www.safenor.no

