

SUPER type CV/VP1

Eksepsjonell kjemisk motstand, slitesterk, men likevel myk og fleksibel, gjenbrukbar, gasstett drakt.

Ekstremt komfortabel og holdbar, gasstett drakt med høy kjemisk beskyttelse for industriell bruk.

- Gir overlegen beskyttelse mot alkalier, sterke syrer (for eksempel fluorsyre), petrokjemikalier, klorerte løsemidler, aromater og oljer
- Kombinasjon av antistatisk butylgummi med et Viton® toppbelegg for fremragende motstand mot angrep fra et bredt spekter av kjemikalier
- Maksimerer styrke og holdbarhet samtidig som mykhet og fleksibilitet opprettholdes, noe som sikrer økt brukerkomfort
- Godkjent for arbeid i eksplosive atmosfærer
- Velprøvd, innkapslende utforming som passer over alle de store SCBA-merkene og flaskestørrelsene

Industrier

- Bearbeiding av næringsmidler
- Biovitenskap
- Kjemikalier
- Industri
- Brann & redning
- Rettsvitenskap

Bruksområder

- Vedlikehold av anlegg og maskiner
- Nødsituasjoner på anlegg
- Uforutsette lekkasjer, utslipp
- Utslipp av giftige gasser ved uhell
- Respons på biologiske farer
- Uventede lekkasjeutslipp eller andre utslipp
- Rengjøring av tank
- CBRN nødsituasjoner
- Kjemiske lekkasjer
- Nødrespons
- Respons farlige materialer



PRODUKTINFORMASJON

Produktmateriale	Ytre: Butylgummi og et topplag av Viton-gummi belagt på polyamidstoff Indre: Butylgummi
Designfunksjoner	• Innkapslende utformingstype CV (med visir og kritisk punkt, pusteapparat brukes inne i drakten) • Innkapslende utformingstype VP1 (større visir, med kritisk punkt, pusteapparat brukes inne i drakten)
Type søm	Sydd og forseglet med pålimt tape på både innsiden og utsiden
Oversikt over standarder	• EN 943-1:2015 og EN 943-1/FprA1:2018 • EN 943-0:2002 og FprEN 943-2:2018 • EN 1073-2:2002 (beskyttelse mot radioaktive partikler) • EN 14126:2003 (smittevernbeskyttelse) • EN 1149-5:2008 (antistatisk draktmateriale) • Godkjent for bruk i ATEX-sone 0, 1, 2/20, 21, 22 og kjemisk gruppe IIA, IIB, IIC
Produktreferanse	SUPER type CV/VP1
Størrelser	XXS - XXXL
Vekt	Approx. 6.0 kg/13 lbs for a suit size L with sewn-in socks. Attached boots add approx. 2 kg/4.5 lbs.
Glidelås	AlphaTec® HCR-glidelås som har en barrierefilm for økt kjemisk motstand. Glidelåsen lukkes nedover, for ekstra sikkerhet, og er beskyttet av en klaff/sprutbeskyttelse.
Fottøy og monterbare tilbehør	Innsydd sokk/støvler laget av draktmaterialet. Alternativt festet sikkerhetsstøvler i svart nitrilgummi med europeisk godkjenning som brannmannsstøvler. Støvlene er festet med et ergonomisk utformet ringfeste, for forenklet støvelbytte.
Inkludert i hver levering	• 1 stk innvendig kritisk punkt beskyttende skum • 1 par innvendige hansker i bomullskomfort • 2 stk ekstra låsestifter for Bayonet hanskeringsystem • 1 stk Molycote smøring for O-ringene i Bayonet hanskeringsystem • 1 stk fettpinne til smøring av glidelåsen • 1 par komfortable silikonoversokker (kun for drakter med innsyde sokker) • 1 stk kleshenger • 1 stk AlphaTec®-oppbevaringspose
Visir og ansiktsforsegling	• Laget av en stiv 2 mm støt- og kjemikaliebestandig PVC • Leveres i to valgfrie størrelser; CV eller den større VP1 • Dekket av en utskiftbar, antistatisk dra av- / ATEX-linse
Ventilasjon	Et ventilasjonssystem er inkludert som standard. For brukerens sikkerhet gir det et konstant nivå av overtrykk inne i drakten. AlphaTec® reguleringsventil mkII har tre ventilasjonshastigheter (2, 30 og 100 l/min) pluss null / av-posisjon. CEJN 221 mannkobling for tilkobling til SCBA (krever separat tilkoblingsslange). To overtrykksventiler på baksiden av hetten.
Fottøy og monterbare tilbehør	Innsydd sokk/støvler laget av draktmaterialet. Alternativt festet sikkerhetsstøvler i svart nitrilgummi med europeisk godkjenning som brannmannsstøvler. Støvlene er festet med et ergonomisk utformet ringfeste, for forenklet støvelbytte.
Valgfrie funksjoner og tilbehør	• Kombinert reguleringsventil og luftledningsgjennomstrømning MkII • Tåkelinse • Håndfritt visirlyssystem • Internt midjebelte og beinforkorter for størrelsesjustering • Manometerholder • Innvendige lommer og løkker for radio, PTT osv. • D-ring for å holde små måleinstrumenter og verktøy • Tilpasset merking, f.eks sifre, bokstaver, logoer • AlphaTec® #58-800 overhanske for forbedret kutt- og punkteringsmotstand • Annet tilbehør er tilgjengelig på forespørsel

Norsk importør for produkter fra Ansell:

SafeNor AS
Varnesveien 34
3189 Horten

+47 974 78 999
post@safenor.no
www.safenor.no

