

SUPER Type T

Komfortabel, fleksibel, holdbar kjemisk barriere, type 1 / nivå B- beskyttelse

Ekstremt komfortabel og holdbar, gasstett drakt med høy kjemisk beskyttelse for industriell bruk.

- Gir overlegen beskyttelse mot alkalier, sterke syrer (for eksempel fluorsyre), petrokjemikalier, klorerte løsemidler, aromater og oljer
- Kombinasjon av antistatisk butylgummi med et Viton® toppbelegg for fremragende motstand mot angrep fra et bredt spekter av kjemikalier
- Maksimerer styrke og holdbarhet samtidig som mykhet og fleksibilitet opprettholdes, noe som sikrer økt brukerkomfort
- Godkjent for arbeid i eksplosive atmosfærer
- Ikke-innkapslende utforming, egnet for arbeid i lukkede rom

Industrier

- Bearbeiding av næringsmidler
- Biovitenskap
- Kjemikalier
- Industri
- Brann & redning
- Rettsvitenskap

Bruksområder

- Vedlikehold av anlegg og maskiner
- Nødsituasjoner på anlegg
- Uforutsette lekkasjer, utslipp
- Utslipp av giftige gasser ved uhell
- Respons på biologiske farer
- Uventede lekkasjeutslipp eller andre utslipp
- Rengjøring av tank
- CBRN nødsituasjoner
- Kjemiske lekkasjer
- Nødrespons
- Respons farlige materialer



PRODUKTINFORMASJON

Produktmateriale	Ytre: Butylgummi og et topplag av Viton-gummi belagt på polyamidstoff Indre: Bytulgummi
Designfunksjoner	<ul style="list-style-type: none">Ikke-innkapselende utforming med ansiktstetning og uten kritisk punkt (type T), pusteapparat brukes utenpå drakten.
Type søm	Sydd og forseglet med pålimt tape på både innsiden og utsiden
Oversikt over standarder	<ul style="list-style-type: none">EN 943-1:2015 og EN 943-1 / FprA1:2018EN 943-2:2002 og FprEN 943-2:2018EN 1073-2:2002 (beskyttelse mot radioaktive partikler)EN 14126:2003 (smittevernbeskyttelse)EN 1149-5:2008 (antistatisk draktmateriale)Godkjent for bruk i ATEX-soner 0, 1, 2/20, 21, 22 og kjemisk gruppe IIA, IIB, IICSOLAS
Produktreferanse	SUPER Type T
Størrelser	XXS - XXXL
Vekt	Approx. 5.0 kg/11 lbs for a suit size L with sewn-in socks. Attached boots add approx. 2 kg/4.5 lbs.
Glidelås	AlphaTec® HCR-glidelås som har en barrierefilm for økt kjemisk motstand. Glidelåsen lukkes nedover, for ekstra sikkerhet, og er beskyttet av en klaff/sprutbeskyttelse.
Fottøy og monterbare tilbehør	Innsydd sokk/støvler laget av draktmaterialet. Alternativt festet sikkerhetsstøvler i svart nitrilgummi med europeisk godkjenning som brannmannsstøvler. Støvlene er festet med et ergonomisk utformet ringfeste, for forenklet støvelbytte.
Inkludert i hver levering	<ul style="list-style-type: none">1 stk AlphaTec® minihette for beskyttelse mot innvendig lekkasje mellom maske og forsegling, i tilfelle jetstråle bakfra1 par komfortable innerhansker i bomull2 stk ekstra låsestifter til Bayonet hanskeringsystem1 stk Molycote smøring for O-ringene i Bayonet hanskeringsystem1 stk fettstift for smøring av glidelåsen1 par komfortable yttersokker i silikon (kun for drakter med innsydde sokker)1 stk kleshenger1 stk AlphaTec®-oppbevaringspose
Visir og ansiktsforsegling	<ul style="list-style-type: none">Anatomisk utformet ansiktsvern i gummi
Ventilasjon	Et ventilasjonssystem er inkludert som standard. For brukerens sikkerhet gir det et konstant nivå av overtrykk inne i drakten. AlphaTec® reguleringsventil mklI har tre ventilasjonshastigheter (2, 30 og 100 l/min) pluss null / av-posisjon. CEJN 221 mannkobling for tilkobling til SCBA (krever separat tilkoblingslange). En overtrykksventil på brystet.
Fottøy og monterbare tilbehør	Innsydd sokk/støvler laget av draktmaterialet. Alternativt festet sikkerhetsstøvler i svart nitrilgummi med europeisk godkjenning som brannmannsstøvler. Støvlene er festet med et ergonomisk utformet ringfeste, for forenklet støvelbytte.
Valgfrie funksjoner og tilbehør	<ul style="list-style-type: none">Magebelte, internD-ring for å feste små måleinstrumenter og verktøyTilpasset merking, f.eks. tall, bokstaver, logoerAlphaTec® #58-800 ytterhanske for forbedret kutt- og punkteringsmotstandAlphaTec® SCBA-dekselAnnet tilbehør er tilgjengelig på forespørsel

Norsk importør for produkter fra Ansell:

SafeNor AS
Varnesveien 34
3189 Horten

+47 974 78 999
post@safenor.no
www.safenor.no

